

# PROTESEK

Protector hidro-oleo repelente para superficies porosas.  
Repelente de orina, líquidos, aceites, etc.



Código producto: 015002

Nº Revisión: 01 (31.07.15)



## PROPIEDADES

- Diseñado especialmente para superficies porosas, tanto verticales como horizontales.
- Producto hidro-oleo repelente. Evita la absorción y penetración del agua y otros líquidos
- Las superficies tratadas ofrecen una alta repelencia a la orina, consiguiendo un efecto rebote
- Protege fachadas y suelos frente a grasas, aceites y otras manchas, facilitando su limpieza.
- No forma capa. Permite la transpirabilidad del sustrato.
- Alta resistencia a la acción mecánica y a la abrasión. Gran durabilidad.
- Total resistencia a los rayos UV.
- No modifica el aspecto, color, ni estructura del sustrato tratado (en algún caso, puede provocar un ligero cambio de tonalidad del material, casi imperceptible).
- Permite su re-aplicación sin necesidad de eliminar los restos anteriores de producto.
- Muy alta permeabilidad al vapor de agua, permitiendo los procesos naturales a través de sus poros.

## APLICACIONES

- Adecuado para todo tipo de superficies porosas o poco porosas, como terrazo, mármol, granito, hormigón, ladrillo, piedra natural.
- Especialmente recomendado para superficies exteriores (fachadas, suelos, vigas, muros, etc.).

## PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido transparente
Densidad:	0,95 g/cc aprox.
Rendimiento:	1 litro para unos 10 m2 aprox.

## MODO DE EMPLEO

- El soporte debe estar seco y exento de cualquier tipo de suciedad.
- La aplicación puede darse mediante brocha o rodillo.
- Aplicar una capa fina, uniforme y continua del producto.
- Se aconseja no hacer pruebas sobre la superficie tratada hasta transcurridas 24 h.
- El producto es compatible con ceras o polímeros, que pueden aplicarse sobre el tratamiento con PROTESEK en caso de querer un satinado superficial.

## ENVASES

Garrafas de 25 lts.

- En recipientes bien cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses.
- No exponer a temperaturas mayores de 30 °C y evitar la acción directa del sol.



Empresa con certificación ISO 9000

Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la aplicación del producto queda fuera de nuestro alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preverse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el éxito pretendido, y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, si tales daños se produjeron demostrablemente por una composición o naturaleza inadecuada del producto.